

GENERAC®

PROTECTOR SERIES

NUEVO

DIESEL

30
KVA

50
KVA

CERO PROBLEMAS



ESPECIFICACIONES

- 380 / 220 v - 50hz trifásicos
- Transferencia automática (opcional)
- Cabinados e insonorizados
- Enfriamiento por agua
- Combustible Diesel
- Diseño innovador y fácil instalación

INCLUYE

- Controlador electrónico de marcha
- Tanque de combustible de larga autonomía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	30 KVA**	50 KVA
Modelo	RD024	Rd040
RPM Motor / Generador		1500 / 1500
Motor		4 Cilindros en línea
Tipo de Combustible		Diesel
Amperaje de Salida - 110/220 V, monofásico, 1.0 pf	109	182
Amperaje de Salida - 231/400 V, trifásico, 0.8 pf	43	72
Consumo de Combustible - 1/2 carga - L/hr	4.39	6.51
Consumo de Combustible - 100% carga - L/hr	8.29	12.04
Modo Quiet-Test		Si
db(A) en Prueba		65
db(A) en Carga Normal		70
Cabina Acústica		Acero
Color de Cabina		Blanco
Largo / Ancho / Alto (cm)		193 / 89 / 137
Peso (kg)	763	936

